

Перв. примен.	Заградительный огонь «ЗОМ-3» >10cd, тип «А», 30-265V AC/DC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006		Загороджувальний вогонь «ЗОМ-3» >10cd, тип «А», 30-265V AC/DC, IP54 ТУ У 31.5-31458367-001:2006	
---------------	--	--	---	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- Светофильтр: прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с УФ-стабилизатором DOW® (Швейцария); - Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат с УФ-стабилизатором Bayer Makrolon® (Германия); - Масса: не более 1,0 кг.						
					Электрические характеристики: - Входное напряжение питания, Uвх.: 50-265V AC. 30-350V DC. - Входной ток AC/DC, Iвх. (мА): 45... 200; - Максимальная потребляемая мощность, не более (Вт): 6; - Максимальное коммутируемое напряжение контактами «Kontr», (В): 400; - Максимальное коммутируемый ток контактами «Kontr», (мА): 100.						
					Светотехническая характеристика: - Источник света – устройство светодиодное полупроводниковое. - Средний срок службы светодиодного устройства: 80000 часов. - Излучение: всенаправленное, цвет-красный; - Угол рассеивания: нормированное значение 16°, фактическое 32°; - Сила света в направлении +6°: 14 кд; - Сила света в направлении +10°: 16 кд; - Сила света в направлении -6°: 15 кд.						
					Преимущества конструкции: - Широкий диапазон напряжения питания позволяет коммутировать заградительные огни «ЗОМ-3» с источниками питания как переменного, так и постоянного тока, при этом не требуется соблюдение полярности. - Встроенная система мониторинга состояния, позволяет дистанционно контролировать работоспособность, как всего комплекса заградительных огней, так и каждого отдельного светильника. - Система мониторинга состояния содержит гальванически-развязанные, нормально-замкнутые контакты, что позволяет с лёгкостью интегрировать её в любую структуру дистанционного мониторинга.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Комплектность: <table><tr><td>1. Заградительный огонь «ЗОМ-3» (корпус светоарматуры)</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>2. Стационарный светодиодный модуль</td><td>1 шт.</td></tr><tr><td>3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации</td><td>1 шт.</td></tr></table>	1. Заградительный огонь «ЗОМ-3» (корпус светоарматуры)	1 шт.	2. Стационарный светодиодный модуль	1 шт.	3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 шт.
					1. Заградительный огонь «ЗОМ-3» (корпус светоарматуры)	1 шт.					
					2. Стационарный светодиодный модуль	1 шт.					
					3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 шт.					
Основные требования к монтажу и эксплуатации: Заградительные огни (светильники) «ЗОМ-3» крепятся при помощи держателя (трубостойки) с наружной резьбой G 3/4" или с помощью монтажной коробки «МК-1». Монтажные трубостойки, как и монтажные коробки «МК-1», устанавливаются на верхних точках высотных объектов											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 31.5-31458367-001:2006	Лист					
						2					
Копировал						Формат А4					

